

Programmation avancée

Introduction et Rappel

Walter Rudametkin

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr
<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011
Polytech Lille

CM0

Moi... (et ma décharge de responsabilité)

- ▶ Je suis étranger (hors UE)... et **j'ai un accent**
- ▶ Je me **trompe beaucoup** en français
 - ▶ et en info, et en math, et ...
 - ▶ n'hésitez pas à me corriger ou à me demander de répéter
- ▶ **Work In Progress**
 - ▶ J'accepte les critiques (constructives mais pas que) et surtout les recommandations
 - ▶ N'hésitez pas à poser des questions
 - ▶ Je ne suis pas un expert du domaine

1 / 12

2 / 12

Conseils et règles

- ▶ Installez **Linux**
 - ▶ Très important pour votre carrière
 - ▶ Linux est le gagnant de la course des systèmes d'exploitation (serveurs, routeurs, Internet, super calculateurs, satellites, voitures, Cloud, Android, ChromeBook, ...)
- ▶ Utilisez la **ligne de commandes** (bash, zsh)
 - ▶ Automatisabilité
 - ▶ Rapidité, auto-complétion (⇒ touche tab)
 - ▶ Travaillez à distance
- ▶ **No electronics policy**
 - ▶ <http://cs.brown.edu/courses/cs019/2018/laptop-policy.html>
 - ▶ Je confisque les appareils ☺
 - ▶ Pas de Facebook, pas de jeux vidéos, ... [CM/TD/TP]
- ▶ Ponctualité imposée, assiduité négociable
- ▶ Gagnez des Carambars

Remarque

Ce cours est très très très largement inspiré (i.e., copié) de ceux de Nathalie Devesa (Maître de Conférences à Polytech Lille), qui à son tour s'est inspirée de Bernard Carré et de Laure Gonnord.

3 / 12

4 / 12

Volume horaire et évaluation

Volume horaire

- ▶ 22h CM
- ▶ 10h TD
- ▶ 26h TP
- ▶ 10h ET
-
- = 68h

Evaluation

- ▶ DS (2h) — 1.5 ECTS
 - ▶ Interros surprises
- ▶ TP — 2 ECTS
 - ▶ TP noté de (2h)
 - ▶ **Tous les TP seront notés !**
 - ▶ Individuel
- ▶ Projet — 1 ECTS
 - ▶ En binôme
- ▶ Total : 4.5 ECTS

Les rendus se feront à travers git
<https://gitlab.com>

Cont. de Programmation Structurée

- ▶ Pr. Laurent Grisoni MCF Julien Forget au S5
- ▶ Bases de l'algorithme
 - ▶ Pseudo-code, décomposition de problèmes en sous-problèmes, complexité
- ▶ Bases de la programmation en C
 - ▶ Variables, types de données, boucles, fonctions, tableaux/matrices, tris, pointeurs, paramètres variables
- ▶ Outilage
 - ▶ Compilation, éditeur de texte, ligne de commande, Linux, redirections

5 / 12

6 / 12

Programmation Avancée

Objectifs

- ▶ Organiser les données pour pouvoir y accéder rapidement et efficacement
- ▶ Avoir une connaissance de l'utilisation et de l'implémentation des structures de données
- ▶ Estimer les coûts (mémoire & temps)

Exemples de structures

- ▶ Listes contigües, listes chaînées, piles, queues, queues de priorités, tas, arbres, arbres binaires, arbres bicolores, tables de hachage, graphes, filtres de bloom, ...

Rappel — Types de données

(Ces valeurs peuvent varier selon l'architecture et le compilateur)

Type	Min	Min form.	Max	Max formule
char	-128	-2 ⁷	+127	2 ⁷ - 1
unsigned char	0	0	+255	2 ⁸ - 1
short	-32 768	-2 ¹⁵	+32 767	2 ¹⁵ - 1
unsigned short	0	0	+65 535	2 ¹⁶ - 1
int (16 bit)	-32 768	-2 ¹⁵	+32 767	2 ¹⁵ - 1
unsigned int	0	0	+65 535	2 ¹⁶ - 1
int (32 bit)	-2 147 483 648	-2 ³¹	+2 147 483 647	2 ³¹ - 1
unsigned int	0	0	+4 294 967 295	2 ³² - 1
long (32 bit)	-2 147 483 648	-2 ³¹	+2 147 483 647	2 ³¹ - 1
unsigned long	0	0	+4 294 967 295	2 ³² - 1
long (64 bit)	-9.22337x10 ¹⁸	-2 ⁶³	+9.22337x10 ¹⁸	2 ⁶³ - 1
unsig. long long	0	0	+1.844674x10 ¹⁹	2 ⁶⁴ - 1
long long	-9.22337x10 ¹⁸	-2 ⁶³	+9.22337x10 ¹⁸	2 ⁶³ - 1
unsig. long long	0	0	+1.844674x10 ¹⁹	2 ⁶⁴ - 1

7 / 12

8 / 12

Rappel — Taille des données

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("size of data types in bytes\n");
5     printf("char: %zu\n", sizeof(char));
6     printf("short: %zu\n", sizeof(short));
7     printf("int: %zu\n", sizeof(int));
8     printf("long int: %zu\n", sizeof(long int));
9     printf("float: %zu\n", sizeof(float));
10    printf("double: %zu\n", sizeof(double));
11    printf("long double: %zu\n", sizeof(long double));
12    printf("void: %zu\n", sizeof(void));
13
14    printf("\nsize of pointers in bytes\n");
15    printf("char *: %zu\n", sizeof(char *));
16    printf("short *: %zu\n", sizeof(short *));
17    printf("int *: %zu\n", sizeof(int *));
18    printf("long int *: %zu\n", sizeof(long int *));
19    printf("float *: %zu\n", sizeof(float *));
20    printf("double *: %zu\n", sizeof(double *));
21    printf("long double *: %zu\n", sizeof(long double *));
22    printf("void *: %zu\n", sizeof(void *));
23
24    return 0;
25 }
```

size_ofs.c

Rappel — Taille des données

```
1 size of data types in bytes
2 char: 1
3 short: 2
4 int: 4
5 long int: 8
6 float: 4
7 double: 8
8 long double: 16
9 void: 1
10
11 size of pointers in bytes
12 char *: 8
13 short *: 8
14 int *: 8
15 long int *: 8
16 float *: 8
17 double *: 8
18 long double *: 8
19 void *: 8
```

Sortie de size_ofs.c (exemple)

10 / 12

Rappel — Pointeurs (source: TD Pr. Grisoni)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int m,n,k;
5     int *p1,*p2,*p3;
6
7     m=22; n=33;
8     p1=&m; p2=&n;
9     printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
10
11    p3=p1; p1=p2; p2=p3;
12    printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
13
14    k=*p1; *p1=*p2; *p2=k;
15    printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
16
17    printf("\nPointer addresses\n");
18    printf("%p %p %p %p\n",p1,p2,&m,&n);
19    printf("%p %p %p %p\n",&p1,&p2,m,n);
20
21    return 0;
22 }
```

Rappel — Pointeurs (source: TD Pr. Grisoni)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int m,n,k;
5     int *p1,*p2,*p3;
6
7     m=22; n=33;
8     p1=&m; p2=&n;
9     printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
10
11    p3=p1; p1=p2; p2=p3;
12    printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
13
14    k=*p1; *p1=*p2; *p2=k;
15    printf("%d %d %d %d\n",*p1,*p2,m,n);
16
17    printf("\nPointer addresses\n");
18    printf("%p %p %p %p\n",p1,p2,&m,&n);
19    printf("%p %p %p %p\n",&p1,&p2,m,n);
20
21    return 0;
22 }
1 22 33 22 33
2 33 22 22 33
3 22 33 33 22
4
5 Pointer addresses
6 0x7ffc1a828ce4 0x7ffc1a828ce8 0x7ffc1a828ce8 0x7ffc1a828ce4
7 0x7ffc1a828cd8 0x7ffc1a828cd0 0x21 0x16
```

11 / 12

11 / 12

Rappel — Pointeurs 2

```
1 void main() {
2     int* x; // Alloue les pointeurs en mémoire
3     int* y; // (mais pas les valeurs pointés)
4
5     x = malloc(sizeof(int));
6         // Alloue un entier (valeur pointé),
7         // et fait pointer x sur cette espace
8
9     *x = 42; // Donne la valeur de 42 à l'espace pointé par x
10    // (dérégérer x)
11
12    *y = 13; // ERREUR (SEGFAULT)
13        // il n'y a pas d'espace pointé en mémoire
14
15    y = x; // Fait pointer y sur le même espace mémoire que x
16
17    *y = 13; // Dérégérance y et assigne 13
18        // (espace pointé par x et y)
19    free(x); // Libère l'espace alloué
20 }
```

12 / 12